



BOLETIM TÉCNICO

REPARA TRINCA USAFORTE

INDICAÇÕES:

Reparos superficiais de trincas, fissuras, buracos, furos, frestas e lascados em cimento, concreto, argamassa, gesso, painéis, blocos ou tijolos.

LIMITAÇÕES DE USO:

Produto indicado para corrigir fissuras causadas por retração excessiva da argamassa de revestimento ou quando houver movimentação já estabilizada da estrutura. Para fissuras ou trincas que apresentem movimentações e deformações eventuais, devido a efeitos físicos, como variações higroscópicas ou de temperatura, a forma de correção deve ser outra, pois pode ocorrer o ressurgimento da fissura conforme o movimento da estrutura.

PREPARO DO LOCAL:

Abra a fissura de forma a remover todas as partículas soltas do interior da fissura. Certifique-se de remover todo o pó. Pode-se limpar a superfície com o uso de jatos de água. No entanto, este procedimento exigirá que se aguarde a secagem total das superfícies. Confirme que o local está isento de óleos ou de outros materiais contaminantes, partículas soltas e pós.

APLICAÇÃO:

Mexa o produto com o auxílio de uma haste ou espátula metálica até o mesmo ficar homogêneo. Sobre a superfície limpa, aplique Repara Trincas Usaforte com espátula ou desempenadeira preenchendo todo volume da fissura ou defeito a ser reparado. Remova os excessos dando acabamento plano. Para furos/fissuras com profundidade maior que 10mm aplique uma primeira camada do produto, aguarde secar e em seguida aplique uma nova camada. Em dias com umidade relativa superior a 80% a secagem pode demorar mais que o normal. Tempo de secagem ao toque a 25°C: 1 hora. Tempo de secagem completa a 25°C: 24 horas. Após a cura, o produto pode receber pintura com tintas acrílicas ou de base PVA. Se necessário, realize um lixamento com lixa fina para um melhor acabamento da superfície.

CONSUMO APROXIMADO:

Estimar o consumo em função do volume de produto a ser aplicado e considerar a massa específica de 1,60 kg/dm³.

COMPOSIÇÃO:

Carga mineral, resina acrílica modificada, bactericida, fungicida e aditivos.



ESTOCAGEM:

Local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com, no máximo, 4 galões de altura, em sua embalagem original fechada.

VALIDADE:

24 meses após a data de fabricação.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Produto químico não classificado como perigoso segundo ABNT NBR 14725-2. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida no site: www.usaforte.com.br. Mantenha fora do alcance de crianças. Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos o rótulo. Operações como lixamento, queima do filme da tinta, podem gerar pó e/ou vapores perigosos. Lixamento a úmido deve ser sempre utilizado quando possível. Trabalhar em áreas bem ventiladas. Utilize máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Não coloque o produto em contato com os olhos, com a pele, mucosas ou com a roupa. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais. Evite a liberação para o meio ambiente. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, longe de fontes de calor e umidade. Não coloque em contato com alimentos e água para consumo. Não ingerir o produto, caso ocorra, não provoque vômitos, procure auxílio médico imediatamente. Evite inalação do produto, caso ocorra, leve a pessoa para local ventilado. Evite contato com os olhos, caso ocorra, lave imediatamente com água corrente limpa no mínimo por 15 minutos. Pessoas com precedente de alergia ao produto devem evitar seu manuseio. Es caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente e entre em contato com CEATOX Centro de assistência toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel: 0800-018110 (24 horas).